DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAclick 50W 4000K breitstrahlend dimmbar DALI Made in Germany inkl. Notstromakkukit B-Ware

Bestellnummer: 2813-040160-NOT-B-Ware

- Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym
    - Magnethalterungen inkl. Fangseil
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem mit Schnellsteckern
- Optimierter Transmissionsgrad der patentierten LINEAclick-Linse von DOTLUX®
- Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- LM80 zertifizierte LEDs mit 40% Bestromung
- Geeignet für Zentralbatterie (nur DALI Artikel-Nr 2814-350045 und 2813-450160)

Leistungsaufnahme in Watt: 50; Verbrauch (kWh/1000h): 50; Lichtstrom netto in Lumen: 8350; Lumen pro Watt: 167; Abstrahlwinkel: 160°; Schutzart (IP): IP20; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Netzteil: Intern; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,97; Lumen pro Watt: 167; Schutzklasse: I; Spannungsart: AC; Notlichttauglich: Ja; Schaltzyklen: > 100.000; Material der Abdeckung: Polycarbonat PC; Eingangsspannungsbereich: 220-240 V AC; Garantie in Jahren: 0; Werkstoff des Gehäuses: Aluminium; L/B Wert: L80/B10; Notstromtauglich: -; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 220-240 V AC; Dimmung DALI: Ja; Geeignet für Notlicht: Ja; Optik der Abdeckung: gefrostet
Breite: 73mm