DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAclick 50W 5000K breitstrahlend Made in Germany B-Ware

Bestellnummer: 2813-350160-B-Ware

- Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym
    - Magnethalterungen inkl. Fangseil
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem mit Schnellsteckern
- Optimierter Transmissionsgrad der patentierten LINEAclick-Linse von DOTLUX®
- Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- LM80 zertifizierte LEDs mit 40% Bestromung
- Geeignet für Zentralbatterie (nur DALI Artikel-Nr 2814-350045 und 2813-450160)

Lichtstrom netto in Lumen: 8500; Verbrauch (kWh/1000h): 50; Lumen pro Watt: 170; Leistungsaufnahme in Watt: 50; Abstrahlwinkel: 160°; Schutzart (IP): IP20; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 5000; Netzteil: Intern; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,98; Besonderheit: Flimmerfrei; Lumen pro Watt: 170; Schutzklasse: I; Spannungsart: AC/DC; Schaltzyklen: > 100.000; Material der Abdeckung: Polycarbonat PC; Eingangsspannungsbereich: 198-264 V AC / 176-280 V DC; Garantie in Jahren: 0; Werkstoff des Gehäuses: Aluminium; L/B Wert: L80/B10; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 198-264 V AC / 176-280 V DC; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellerspezifisch: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Nein; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Nein; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein; Ohne Dimmfunktion: Ja; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt: Nein; Dimmung GPRS: Nein; Optik der Abdeckung: gefrostet