**DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAcompact 50W breitstrahlend 1452mm 4000K nicht dimmbar**

Numero d'ordre: 4942-040160-B-Ware
Lumen par watt: 167; Consommation en watts: 50; Consommation (kWh/1000h): 50; Flux lumineux net en lumen: 8350; Angle de rayonnement: 160°; Indice de protection (IP): IP54; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Plage de fréquence en Hertz: 50/60; Bloc d'alimentation: Interne; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,98; Lumen par watt: 167; Classe de protection: I; Type de tension: AC; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Matériau de la couverture: Polycarbonate PC; Plage de tension d'entrée: 220-240 V AC; Garantie en années: 0; Matériau du boîtier: Aluminium; L/B valeur: L80/B10; Plage de tension d'entrée luminaire: 220-240 V AC; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Oui; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Aspect de la couverture: givré; couleur de lumière selon EN 12464-1: blanc neutre 3300 à 5300 K