

DOTLUX LED-Panel FLATfrost 1195x295mm COLORselect

Bestellnummer: 3571-1FW120

- 3-Step MacAdam Binning - Konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur
- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder

Leistungsaufnahme in Watt: 40; Lichtstrom netto in Lumen: max. 4000; Lumen pro Watt: 112; Abstrahlwinkel: 120°; Schutzart (IP): IP40; Lichtfarbe: mehrfarbig; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5700; Farbwiedergabeindex: Ra > 92; Power-Factor: 0,96; Lumen pro Watt: 112; Schutzklasse: II; Gehäusefarbe: weiß; Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 22; Schaltzyklen: > 100.000; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff matt/satiniert; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Ja; Ohne Dimmfunktion: Ja; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Farbtemperatur einstellbar: Stufen; BEG Förderung: Nein; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -
Breite: 295mm