

**DOTLUX LED-Panel FLATugr 1195x295mm 38W UGR<19 COLORselect B-Ware**

Bestellnummer: 1809-3FW090-B-Ware

- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder
- UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- 3-Step MacAdam Binning - Konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!

Lumen pro Watt: 100; Leistungsaufnahme in Watt: 38; Lichtstrom netto in Lumen: max. 3420; Abstrahlwinkel: 90°; Schutzart (IP): IP20; Lichtfarbe: mehrfarbig; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5700; Farbwiedergabeindex: Ra > 92; Power-Factor: 0,9; Einschaltstrom in A: 0; IK Schutzgrad: IK02; Lumen pro Watt: 100; Schutzklasse: III; Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich; Schaltzyklen: > 100.000; Garantie in Jahren: 0; ähnlich RAL-Farbe: 9016; HCL-Ready: Ja; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Ja; Schlagfestigkeit: IK02; Pulsdauer in µs: 0