DOTLUX LED-Panel FLATugr 1195x295mm 38W UGR<19 COLORselect

Numero d'ordre: 1809-3FW090-B-Ware

- Le diffuseur à microprisme permet une distribution de la lumière sans éblouissement
- UGR < 19 adapté aux postes de travail VDU
- 3-Step MacAdam Binning - Température de couleur constante de tous les luminaires
- Un nombre élevé de LED à faible courant garantit une longue durée de vie des LED et, par conséquent, de faibles coûts de maintenance !
- Distribution de la lumière sans reflet, homogène et sans ombre.
- Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement.
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante.
- Cadre blanc et câble de connexion avec connecteur à fiche

Lumen par watt: 100; Consommation en watts: 38; Flux lumineux net en lumen: max. 3420; Angle de rayonnement: 90°; Indice de protection (IP): IP20; Luminous color: multicolore; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000/4000/5700; Indice de rendu de couleur: CRI > 92; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK02; Lumen par watt: 100; Classe de protection: III; Sans éblouissement: Valeur UGR < 19; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Garantie en années: 0; similaire Couleur RAL: 9016; HCL-Ready: Oui; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Variation en fonction de la commande: Oui; Indice de protection contre les chocs (IK): IK02; Durée d'impulsion en µs: 0