DOTLUX LED-Pollerleuchte WAY 55cm 7,5/15W 3000K

Bestellnummer: 4559-030360

Dotlux LED Pollerleuchte WAY 55 cm

- Frei wählbare Lichtaustrittfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- Power-Select ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50% / 100%
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra>82
- EasyMount-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zum Durchschleifen mit Anschlussbox (Eingang und Ausgang jeweils für 3 x 2,5 mm^2 Kabel)
- Montagtebasis aus spezieller Aluminiumlegierung, zugelassen für Installation mit Erdkontakt
- Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's

Leistungsaufnahme in Watt: 7,5-15; Lichtstrom netto in Lumen: 400/800; Lumen pro Watt: 53; Abstrahlwinkel: 360°; Schutzart (IP): IP65; Lichtfarbe: weiß; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 40.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 3000; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Einschaltstrom in A: 0; IK Schutzgrad: IK06; Lumen pro Watt: 53; Schutzklasse: I; Gehäusefarbe: grau; Garantie in Jahren: 5; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: EC000062; Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Schlagfestigkeit: IK06; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Nein; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: G
Breite: 120mm