DOTLUX LED-Stehleuchte ASSIST 70W 4000K dimmbar

Bestellnummer: 5325-040075

- Hohe Systemeffizienz von 135lm/W ermöglicht die energiesparende Arbeitsplatzausleuchtung mit nur 70W Verbrauch
- Manueller Drehdimmer ohne Sensorik
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite (Uplight: 5500 lm / Downlight: 3940 lm)
- UGR <19 (bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1) durch spezielle mikroprismatische Abdeckung für eine optimale Entblendung (Direktanteil)
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Metall-/Aluminiumgehäuse Silber ähnlich RAL9006 mit schwerem U-Stahlfuß
- 1,8 m Anschlusskabel

- Umweltfreundliche Lieferung der Leuchte in einem kompakten Paket (Europalettenlagerfähig)

Leistungsaufnahme in Watt: 70; Lichtstrom netto in Lumen: 9440; Lumen pro Watt: 135; Abstrahlwinkel: 75° x 110°; Lichtfarbe: weiß; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,9; Einschaltstrom in A: 0; Lumen pro Watt: 135; Schutzklasse: I; Spannungsart: AC/DC; Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich; Schaltzyklen: > 100.000; Eingangsspannungsbereich: 200-240 AC; Garantie in Jahren: 3; L80/B10: 40000; ähnlich RAL-Farbe: 9006; Dimmen ohne Dimmer: Nein; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 200-240 AC; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; Lebensdauer L80/B10 bei 25°C: 40000; LED-Lebensdauer Lichtquelle L70/B50 bei 25°C: 80000; ETIM Gruppen-ID: EC000300; Mit Leuchtmittel: Ja; Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Ja; Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1; Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff matt/satiniert; Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert; Mit Betriebsgerät: Ja; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Ja; Dimmung LineSwitch: Ja; Dimmung herstellerspezifisch: Ja; Dimmung Netzspannungsmodulation: Ja; Dimmung Phasenabschnitt: Ja; Dimmung programmierbar: Ja; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Nein; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Ohne Dimmfunktion: Nein; Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2; Mit Bewegungsmelder: Nein; Mit Lichtsensor: Nein; Konstant-Lichtstrom-Regelung: Ja; Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0; Lichtstrom einstellbar: Stufen; Kompatibel mit Casambi: Nein; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein; Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja; Leuchtenköpfe beweglich: Nein; Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: Nein; Justierbar: Nein; Austauschbares Betriebsgerät: Ja; Geeignet für Lampenleistung in W: 70; Leuchtmittel: LED austauschbar; Mit Dimmer: Ja; Mit Präsenzmelder: Nein; Mit Reflektor: Nein; Mit Schalter: Ja; Mit separater Leseleuchte: Nein; Werkstoff: Aluminium; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt: Ja; Dimmung GPRS: Nein; Lebensdauer L70/B50 bei 25°C: 80000; Lebensdauer L90/B10 bei 25°C: 20000; Pulsdauer in µs: 0; Lebensdauer L90/B50 bei 25°C: 26667; BEG Förderung: Ja; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: D; Farbtemperatur einstellbar: Nein; Ausstrahlungswinkel einstellbar: Nein; Lichtverteilung: Symmetrisch; Lichtaustritt: Direkt/indirekt; Ausführung des Rasters: Ohne; Gehäusefarbe: silber; Fassung: Sonstige
Breite: 288mm