DOTLUX LED-Stehleuchte STUDIObutler 80W 4000K RA>82 - Kopf B-Ware

Numero d'ordre: 3542-240240-KOPF-B-Ware
N
Consommation (kWh/1000h): 80; Consommation en watts: 80; Flux lumineux net en lumen: 8800; Angle de rayonnement: 120°/120°; Indice de protection (IP): IP40; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Durée de vie utile: environ 50.000 h á 60°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Plage de fréquence en Hertz: 50/60; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; Classe de protection: I; Type de tension: AC/DC; Convient pour l'éclairage de secours: Oui; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Plage de tension d'entrée: 110-240 V AC / 176-276 V DC; Garantie en années: 0; Matériau du boîtier: Aluminium; L/B valeur: L80/B10; Convient pour l'alimentation de secours: -; Plage de tension d'entrée luminaire: 110-240 V AC / 176-276 V DC; Variation 1-10V: Oui; Convient pour l'éclairage d'urgence: Oui; Aspect de la couverture: givré; couleur de lumière selon EN 12464-1: blanc neutre 3300 à 5300 K; Couleur du boîtier: argent