DOTLUX LED-Stehleuchte STYLEbutler 80W 4000K tageslichtabhängige Dimmung weiß B-Ware

Bestellnummer: 4277-240080-B-Ware

- Hervorragende UGR <12 Bildschirmarbeitsplatz-Beleuchtung sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
 - Mit einer Leuchte bis zu zwei Arbeitsplätze normgerecht beleuchten dank optimierter Reflektortechnologie
 - Standfester U-Stahlfuß ermöglicht die Kabelführung nach vorn oder hinten
 - IA-Technologie mit hohem indirekten Lichtanteil von 75% verbessert das Raumgefühl und schafft eine homogene und schattenfreie Lichtverteilung
 - Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur durch 3-Step MacAdam Binning
 - Getrennte, stufenlose Dimmung und Schaltung von indirektem und direktem Lichtanteil über das integrierte Glas-Touchpanel
 - Vier verschiedene Betriebsmodi über Drehschalter am Leuchtenkopf einstellbar:
1. Anwesenheitssensor aktiv (dimmt die Leuchte nach 10 Minuten Abwesenheit auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten)
 2. Tageslichtsensor/Konstantlichtfunktion aktiv (speichert automatisch die eingestellte Helligkeit und passt sie dem Tageslichtniveau an)
 3. Anwesenheitssensor + Tageslichtsensor (beide Sensoren aktiv)
 4. Beide Sensoren deaktiviert

Lumen pro Watt: 127,5; Leistungsaufnahme in Watt: 80; Lichtstrom netto in Lumen: 10200; Abstrahlwinkel: 80°/140°; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,9; Lumen pro Watt: 127,5; Schutzklasse: I; Spannungsart: AC; Gehäusefarbe: weiß; Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 12 - bildschirmarbeitsplatztauglich; Schaltzyklen: > 100.000; Garantie in Jahren: 0; ähnlich RAL-Farbe: 9003; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: EC000300; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Ja; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3; Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1; Austauschbares Betriebsgerät: Ja; Lichtstrom einstellbar: Stufenlos
Breite: 50mm