

DOTLUX LED-Strahler FLOORslim-sensor 30W 4000K schwarz mit Bewegungsmelder PIR

Bestellnummer: 5150-040120

- Massives, wasserfestes, Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1m UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)
- Am schwenkbaren PIR-Sensor sind folgende Werte stufenlos einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 7m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer

Leistungsaufnahme in Watt: 30; Lichtstrom netto in Lumen: 3450; Lumen pro Watt: 115; Abstrahlwinkel: 120°; Schutzart (IP): IP65; Lichtfarbe: weiß; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Bewegungssensor: Radar an/aus, 8m; Power-Factor: 0,9; Einschaltstrom in A: 0; IK Schutzgrad: IK08; Lumen pro Watt: 115; Schutzklasse: I; Spannungsart: AC; Gehäusefarbe: schwarz; Überspannungsschutz: 2000 V; Garantie in Jahren: 3; L80/B10: 35000; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; Lebensdauer L80/B10 bei 25°C: 35000; LED-Lebensdauer Lichtquelle L70/B50 bei 25°C: 70000; ETIM Gruppen-ID: ECO01744; Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellerspezifisch: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Nein; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Nein; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein; Ohne Dimmfunktion: Ja; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Schlagfestigkeit: IK08; Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: Nein; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt: Nein; Dimmung GPRS: Nein; Lebensdauer L70/B50 bei 25°C: 70000; Lebensdauer L90/B10 bei 25°C: 20000; Pulsdauer in µs: 0; Lebensdauer L90/B50 bei 25°C: 25000; BEG Förderung: Nein; Dreh-/Schwenkbar: Montagebügel frei drehbar 320°; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: F; Farbtemperatur einstellbar: Nein; Verstellbarkeit: Schwenkbar
Breite: 224mm