DOTLUX LED-Strassenlampe RETROFITnav E27 18W 2100K

Bestellnummer: 1665-221360

- Erstmalig ersetzt ein LED-Leuchtmittel die klassische NAV-Lichtfarbe (ca. 2.100 K), die häufig bei der Beleuchtung in historischem Ambiente gewünscht wird
- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50% zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fache größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20% reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen
- Lampe kann ohne Umbau an HQL Voschlatgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch optimal angeordnete LEDs
- Leuchtmitteleffizienz von bis zu 140 lm / W durch den Einsatz hochwertiger lm80 zertifizierter LEDs

Leistungsaufnahme in Watt: 18; Lichtstrom netto in Lumen: 2520; Lumen pro Watt: 140; Abstrahlwinkel: 360°; Schutzart (IP): IP40; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Farbtemperatur in Kelvin: 2100; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,9; Einschaltstrom in A: 45; Lumen pro Watt: 140; Gehäusefarbe: weiß; Notlichttauglich: Ja; Schaltzyklen: > 70.000; Überspannungsschutz: bis 4000 V; Eingangsspannungsbereich: 85-265 V AC / 140-387 V DC; Garantie in Jahren: 5; ENEC-zertifiziert: ENEC 05; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 85-265 V AC / 140-387 V DC; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: E; ETIM Gruppen-ID: EC001959; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Geeignet für Notlicht: Ja; Pulsdauer in µs: 50; Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K; BEG Förderung: Nein; Farbe: Weiß
Durchmesser: 73mm