DOTLUX Lampadaire LED DISC Ø450mm 45W COLORselect

Numero d'ordre: 4921-DFW110-B-Ware

Boîtier moderne en aluminium thermolaqué (blanc - RAL9003).

- Montage simple et rapide grâce à la plate-forme EASYbase avec fermeture à baïonnette.
- Utilisation flexible au choix : suspendu au plafond ou en tant que luminaire de surface
- La technologie Colorselect et le bloc d'alimentation à gradation DALI de haute qualité permettent un réglage individuel pour une variété d'applications.
- Perception naturelle des couleurs grâce à l'indice CRI très élevé >92
- Une belle sensation d'espace grâce à un composant lumineux indirect commutable.
- Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement
- Hauteur de l'anneau lumineux : 56 mm seulement.
- Compatibilité accrue grâce au protocole DALI 2. Convient également aux systèmes les plus modernes.
- Conception de produits durables et réparables

Consommation en watts: 45; Flux lumineux net en lumen: 4725; Lumen par watt: 105; Angle de rayonnement: 110°; Indice de protection (IP): IP20; Luminous color: multicolore; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000/4000/5500; Indice de rendu de couleur: CRI > 92; IK degré de protection: IK05; Lumen par watt: 105; Classe de protection: I; Couleur du boîtier: blanc; Sans éblouissement: UGR 21; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Plage de tension d'entrée: 176-240 V AC/DC; Garantie en années: 0; similaire Couleur RAL: 9003; Plage de tension d'entrée lumineuse: 176-240 V AC/DC; Assortiment: Highline; ETIM Gruppen-ID: ECO01744; Indice de protection contre les chocs (IK): IK05; Variation DALI-2: Oui