DOTLUX Lampadaire LED DOLPHINmini 150W 4000K 1-10V dimmable sans adaptateur de mât

Numero d'ordre: 5158-040155

- Lumière technique avec garantie de bien-être grâce à un meilleur rendu des couleurs et deux couleurs de lumière
- Classe de protection I avec protection contre les surtensions intégrée (10.000 V)
- Montage universel, embout/support de mât sur tous les diamètres de mât 42-76mm, orientable /-15
- L'optique à lentilles multicouches avec LED Lumileds® permet une répartition uniforme de la lumière
- Boîtier massif en fonte d'aluminium similaire à RAL 9006 avec valve d'équilibrage de pression
- Pilote LED fiable et hautement efficace avec une durée de vie > 50.000 h assure des coûts de maintenance réduits
- Installation facile et maintenance sans outil grâce à la fiche de déconnexion
- Réduction de la puissance par module disponible séparément (80%, 60%, 40%, 20%)

Consommation en watts: 150; Flux lumineux net en lumen: 19750; Lumen par watt: 132; Angle de rayonnement: 155x45°; Indice de protection (IP): IP66; Luminous color: blanc; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 80.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Fixation du mât: Selon l'adaptateur; Power Factor (facteur de puissance): 0,95; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK08; Lumen par watt: 132; Couleur du boîtier: gris; Protection contre la surtension: à 10000 V; Garantie en années: 5; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; Source lumineuse LED-Lifetime L70/B50 à 25°C: 151000; ETIM Gruppen-ID: EC000062; Matériau de la verrine: Verre transparent; Variation 1-10V: Oui; Pas de variation: Oui; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Indice de protection contre les chocs (IK): IK08; Durée de vie L70/B50 à 25°C: 151000; Durée de vie L90/B10 à 25°C: 37750; Durée d'impulsion en µs: 0; Durée de vie L90/B50 à 25°C: 0; soutien BEG: pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: E
Largeur: 336mm