

DOTLUX Lampe LED pour numéros de maison WALLsquare 24cm 6W 3000K avec interrupteur crépusculaire (désactivable)

Numero d'ordre: 5046-130120

- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en RAL7016
- Design robuste et protégé contre les jets d'eau pour l'extérieur avec protection IP 65
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre
- la plateforme EasyBase permet un montage simple et rapide
- avec interrupteur crépusculaire
- accessoires de montage inclus
- Éclairage respectueux des insectes grâce aux LED blanc chaud
- Commandez séparément le set de numéros de maison 4751 :
 - Celui-ci comprend 3 jeux de chiffres (0 - 9) et un jeu de lettres en majuscules (A - H) et un jeu de lettres en minuscules (a - h) avec une hauteur de lettre de 8,5 cm.

Consommation en watts: 2,5; Flux lumineux net en lumen: 400; Lumen par watt: 160; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): IP65; Luminous color: blanc; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 30.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK08; Lumen par watt: 160; Type de tension: AC; Couleur du boîtier: noir; Convient pour l'éclairage de secours: Non; Garantie en années: 5; Convient pour un montage en surface: Oui; Convient pour montage encastré: Non; ENABLED produit sous licence: Oui; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: ECO02892; Avec ampoule: Oui; montage mural: Oui; Adapté à une suspension: Non; Adapté à un montage au plafond: Oui; Montage en ligne continue possible: Non; Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19): Non; Appareillage fourni: Non; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Non; Élément de distribution de lumière: Diffuseur; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM5; Degré de protection (NEMA): 3; Indice de protection contre les chocs (IK): IK08; Protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24: Oui; Convient pour l'éclairage d'urgence: Non; Avec détecteur de mouvement: Non; Avec détecteur crépusculaire: Oui; Revêtement des luminaires à isolation thermique: Non; Type de connexion: -; Commande via Bluetooth: Non; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Appareil de commande échangeable: Non; Puissance de lampe acceptée en w: 2,5; Source lumineuse: LED non interchangeable; Alimentation de secours intégrée: Non; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: D; Émission de lumière: Direct; Température de couleur réglable: Non; Réglage des lumens: Non; Angle de rayonnement ajustable: Non; Finition du paralume: Mat; Répartition lumineuse: Symétrique; Protection de la surface du boîtier: Revêtu par poudre; Angle de faisceau: Faisceau très extensif >80°; Appareillage: Non requis

Largeur: 235mm