DOTLUX Lampe à LED pour barre LIGHTBAR 1470mm max.57W POWERselect COLORselect

Numero d'ordre: 5420-099120

1. Luminaire apparent professionnel DOTLUX LIGHTBAR pour montage mural ou au plafond, également pour montage en ligne ou suspendu
2. Boîtier métallique avec de nombreuses possibilités de fixation et unité d'éclairage rabattable
3. Possibilité d'introduction flexible des câbles à l'arrière et en façade
4. La grande surface d'éclairage en polycarbonate génère une répartition lumineuse à la fois uniforme et éclaircissant le plafond
5. Le système DOTLUX COLORselect permet de choisir facilement entre différentes couleurs de lumière (3000/4000/5000 kelvins).
6. Puissance adaptable grâce à Power Select (33/41/49/57 watts)
7. Rendu des couleurs élevé grâce à l'IRC>82

1. Suspension par câble Art.Nr.5431 disponible comme accessoire

Lumen par watt: 143; Consommation en watts: 33/41/49/57; Flux lumineux net en lumen: 4700/ 5900/ 7000/ 8000; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): IP20; Luminous color: multicolore; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000/4000/5000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK06; Lumen par watt: 143; Classe de protection: I; Couleur du boîtier: blanc; Plage de tension d'entrée: 220-240 V AC; Garantie en années: 5; L80/B10: 50000; Convient pour un montage en surface: Oui; Plage de tension d'entrée luminaire: 220-240 V AC; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; Durée de vie L80/B10 à 25°C: 50000; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Matériau de la verrine: Plastique mat/satiné; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Oui; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Indice de protection contre les chocs (IK): IK06; Revêtement des luminaires à isolation thermique: Non; Source lumineuse: LED; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: C; Température de couleur réglable: Non; Angle de rayonnement ajustable: Non
Largeur: 62mm