DOTLUX Lampe à LED pour barre LIGHTBARexit 1175mm max.42W POWERselect COLORselect

Numero d'ordre: 5419-099120

-Luminaire professionnel DOTLUX LIGHTBAR pour montage mural ou au plafond, également pour montage en ligne et montage suspendu
-Avec kit de batterie de secours intégré avec fonction d'autotest LiFePo4 pour une durée d'éclairage de 3H
-Boîtier métallique avec de nombreuses possibilités de fixation et unité d'éclairage rabattable
-Entrée de câble flexible possible à l'arrière et à l'avant
-La grande surface d'éclairage en polycarbonate génère une répartition uniforme de la lumière qui éclaire le plafond
-Le DOTLUX COLORselect permet de choisir facilement entre différentes couleurs de lumière (3000/4000/5000 Kelvin).
-Puissance adaptable grâce à Power Select (26/30/37/42 watts)
-Rendu des couleurs élevé grâce à l'IRC>82

-Suspension par câble Art.Nr.5431 disponible comme accessoire

Flux lumineux net en lumen: 3300/ 4200/ 4800/ 5500; Lumen par watt: 131; Consommation en watts: 26/30/37/42; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): IP20; Luminous color: multicolore; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000/4000/5000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; IK degré de protection: IK06; Lumen par watt: 131; Classe de protection: I; Couleur du boîtier: blanc; Plage de tension d'entrée: 220-240 V AC; Garantie en années: 5; Convient pour un montage en surface: Oui; Plage de tension d'entrée luminaire: 220-240 V AC; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Matériau de la verrine: Plastique mat/satiné; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Oui; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Indice de protection contre les chocs (IK): IK06; Revêtement des luminaires à isolation thermique: Non; Température de couleur réglable: Niveaux; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; soutien BEG: pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: C
Largeur: 62mm