DOTLUX Lampe de secours à LED EXITflat avec autotest 3W 6000K incl. 4 pictogrammes

Numero d'ordre: 5406

- Pour montage mural avec surface d'éclairage LED d'un côté
- Batterie remplaçable (LiFePO4) avec une durée d'éclairage de 3 heures
- Différents programmes de commutation au choix : allumage permanent ou en mode veille
- Consommation en mode veille inférieure à 0,5 watt
- Fonction d'autotest automatique avec LED de contrôle de l'état de fonctionnement intégrée
- Pictogrammes standard inclus (gauche, droite, haut, bas)
- Le luminaire dispose d'un éclairage de chemin de fuite intégré

Consommation en watts: 3; Flux lumineux net en lumen: AC 38 / Akku 29; Lumen par watt: 13; Angle de rayonnement: 180°; Indice de protection (IP): IP20; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Distance de reconnaissance: 30; Température de couleur en Kelvin: 6000; Indice de rendu de couleur: CRI > 70; Power Factor (facteur de puissance): 0,5; Lumen par watt: 13; Classe de protection: I; Couleur du boîtier: multicolore; Plage de tension d'entrée: 220-240 V AC; Garantie en années: 3; L80/B10: 50000; Plage de tension d'entrée luminaire: 220-240 V AC; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; Durée de vie L80/B10 à 25°C: 50000; Source lumineuse LED-Lifetime L70/B50 à 25°C: 100000; ETIM Gruppen-ID: ECC01957; Durée de vie L70/B50 à 25°C: 100000; Durée de vie L90/B10 à 25°C: 25000; Durée de vie L90/B50 à 25°C: 33333; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -; Matériau de la verrine: Autre
Largeur: 187mm