

DOTLUX Lampe de secours à LED EXITmulti, 2W 6000K incl.6 pictogrammes 3h de fonctionnement. Li-FePO4 autotest automatique

Numero d'ordre: 3177-160120

- \"ONE FOR ALL\" Un seul numéro de commande pour toutes les directions de flèches
- Luminaire à pictogramme à montage universel (2x mural, encastrement au plafond, suspension par câble)
- Batterie LiFePO4 remplaçable garantissant une autonomie de 3 heures
- Différents programmes de commutation au choix : commutation permanente ou de veille
- Consommation en mode veille inférieure à 0,5 watt
- Fonction d'autotest automatique avec LED de contrôle de l'état de fonctionnement intégrée
- 6 pictogrammes standard inclus (gauche, droite, haut, bas)

Consommation en watts: 2; Flux lumineux net en lumen: AC 45 / Akku 23; Lumen par watt: 22,5; Indice de protection (IP): IP20; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Distance de reconnaissance: 30; Température de couleur en Kelvin: 6000-7000; Indice de rendu de couleur: CRI > 70; Power Factor (facteur de puissance): 0,3; IK degré de protection: IK08; Lumen par watt: 22,5; Classe de protection: I; Type de tension: AC/DC; Couleur du boîtier: blanc; Pictogramme inclus: Oui; Garantie en années: 3; L80/B10: 50000; Autotest: autotest automatique; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; Durée de vie L80/B10 à 25°C: 50000; Source lumineuse LED-Lifetime L70/B50 à 25°C: 100000; ETIM Gruppen-ID: EC001957; Avec ampoule: Oui; Indice de protection contre les chocs (IK): IK08; Mode de pose: Montage mural/au plafond; Durée de vie L70/B50 à 25°C: 100000; Durée de vie L90/B10 à 25°C: 25000; Durée de vie L90/B50 à 25°C: 33333; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -; Matériau de la verrine: Autre
Largeur: 40mm