

DOTLUX Luminaire LED anti-humidité MISTRAL IP66 1540mm 27W 4000K dépoli

Numero d'ordre: 2356-540120-B-Ware

- Installation plus rapide grâce à la nouvelle conception du luminaire. Combinaison d'un plateau d'engrenage à LED et d'un couvercle.
- Des composants de marque remplaçables individuellement pour des coûts de maintenance réduits.
- Le boîtier en polycarbonate IK08/IP66, stable aux UV et incassable, avec couvercle dépoli, assure une distribution de la lumière sans ombre.
- Câblage traversant à 5 pôles avec deux bornes internes pour le luminaire.
- Les loquets en acier inoxydable avec dispositif antivol intégré
- Accessoires de montage inclus (chaîne/plafond/mural), y compris les perforations du panneau arrière.
- La marque D de ce luminaire avec une température de surface limitée est une exigence de base pour les luminaires dans les zones à risque d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Ce luminaire à LED est adapté à une utilisation dans les usines de transformation alimentaire. Cela signifie qu'il peut également être utilisé dans les zones certifiées selon l'International Featured Standard (IFS) ou le British Retail Consortium (BRC).

Lumen par watt: 143; Consommation en watts: 27; Flux lumineux net en lumen: 3860; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): IP66; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; IK degré de protection: IK08; Lumen par watt: 143; Classe de protection: I; Couleur du boîtier: gris; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Food-Ready: Oui; Garantie en années: 0; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Oui; Indice de protection contre les chocs (IK): IK08; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non