DOTLUX Luminaire LED pour montage en saillie PANELbig 600x600mm 37W COLORselect avec fiche à 4 pôles pour HCL

Numero d'ordre: 3402-299120

- Un seul numéro d'article - trois couleurs de lumière réglables grâce à COLORselect
- montage encore plus rapide grâce à une plaque de base spécialement conçue avec un bloc d'alimentation prémonté
- facile à monter en tant qu'applique murale ou plafonnier
- Boîtier métallique massif, revêtu par poudre
- Surface lumineuse plus grande grâce à un cadre plus fin
- Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement
- Raccordement par borne de raccordement rapide
- Convient pour HCL (bloc d'alimentation HCL et commande nécessaires)

Flux lumineux net en lumen: 3300 / 3500 / 3400; Lumen par watt: max. 100; Consommation en watts: max. 37; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): IP40; Luminous color: multicolore; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000/4000/5700; Indice de rendu de couleur: CRI > 92; Power Factor (facteur de puissance): 0,97; IK degré de protection: IK01; Lumen par watt: max. 100; Classe de protection: II; Type de tension: AC; Couleur du boîtier: blanc; Convient pour l'éclairage de secours: Non; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Food-Ready: Oui; Ouverture de montage largeur en mm: 0; Ouverture de montage diamètre en mm: 0; Ouverture de montage longueur en mm: 0; Garantie en années: 7; L80/B10: 50000; Courant nominal: 0,95; Convient pour un montage en surface: Oui; Convient pour montage encastré: Non; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; Durée de vie L80/B10 à 25°C: 50000; Source lumineuse LED-Lifetime L70/B50 à 25°C: 75000; Durée de vie L80/B20 à 25°C: 0; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Avec ampoule: Oui; montage mural: Oui; Adapté à une suspension: Non; Adapté à un montage au plafond: Oui; Montage en ligne continue possible: Non; Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19): Non; Nombre de lampes/modules: 0; Matériau de la verrine: -; Appareillage fourni: Non; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Oui; Élément de distribution de lumière: Diffuseur; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Degré de protection (NEMA): 1; Indice de protection contre les chocs (IK): IK01; Protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24: Non; Convient pour l'éclairage d'urgence: Non; Avec détecteur de mouvement: Non; Avec détecteur crépusculaire: Non; Revêtement des luminaires à isolation thermique: Non; Avec grilles d'aération: Non; Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11: sans; Régulation constante du flux lumineux: Non; Type de câblage: Câblage traversant inclus; Type de connexion: Borne automatique; Groupe de risque photobiologique selon EN 62471: RG1; Température de couleur réglable: Niveaux; Commande via Bluetooth: Non; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Appareil de commande échangeable: Non; Puissance de lampe acceptée en w: 37; Source lumineuse: LED; Alimentation de secours intégrée: Non; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée de vie L70/B50 à 25°C: 75000; Durée de vie L90/B10 à 25°C: 25000; Durée de vie L90/B50 à 25°C: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -; Émission de lumière: Direct; Réglage des lumens: Non; Angle de rayonnement ajustable: Non; Répartition lumineuse: Symétrique; Protection de la surface du boîtier: Revêtu par poudre; Finition du paralume: Sans; Angle de faisceau: Faisceau très extensif >80°; Appareillage: Non requis; Douille: Autre
Largeur: 600mm