

**DOTLUX Luminaire apparent à LED SOFTEDGE max. 47W COLORselect POWERselect IP44 1500mm DALI**

Numero d'ordre: 6025-099105

- Applique et plafonnier professionnels avec une grande surface d'éclairage produisant une répartition lumineuse à la fois uniforme et éclairant le plafond
- Couleur stable et sans éblouissement grâce à un diffuseur prismatique en PMMA non jaunissant (IK07)
- Un luminaire pour toutes les exigences de puissance : POWERSELECT en 4 niveaux (26W /33W /40W /47W)
- Régler soi-même sa couleur préférée en toute simplicité : Avec DOTLUX COLORselect, il est possible de choisir facilement entre différentes couleurs de lumière (3000K/ 4000K/ 6000K).
- Borne de raccordement rapide sans outil (câblage continu avec décharge de traction intégrée)
- Possibilité d'introduction flexible des câbles à l'arrière et en façade
- Installation simple et flexible avec 4 possibilités de montage différentes
- Ballast certifié DALI 2.0

Consommation en watts: 26W- 47W; Flux lumineux net en lumen: 3640 - 6580; Lumen par watt: 140; Angle de rayonnement: 105; Indice de protection (IP): IP44; Luminous color: multicolore; Tension d'entrée: 186 - 240 AC/DC; Durée de vie utile: environ 100.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000/4000/6000; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; IK degré de protection: IK07; Lumen par watt: 140; Classe de protection: I; Type de tension: AC; Couleur du boîtier: blanc; Convient pour l'éclairage de secours: Oui; Plage de tension d'entrée: 180-264 DC; Garantie en années: 5; L80/B10: 100000; Courant nominal: 0,13; Convient pour un montage en surface: Oui; Convient pour montage encastré: Non; Plage de tension d'entrée luminaire: 180-264 DC; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; Durée de vie L80/B10 à 25°C: 100000; Source lumineuse LED-Lifetime L70/B50 à 25°C: 150000; ETIM Gruppen-ID: E0002892; Avec ampoule: Oui; montage mural: Oui; Adapté à une suspension: Non; Adapté à un montage au plafond: Oui; Montage en ligne continue possible: Oui; Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19): Non; Nombre de lampes/modules: 1; Douille: autre Sans; Matériau de la verrine: Plastique mat/satiné; Appareillage: Driver LED tension constante; Appareillage fourni: Oui; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Oui; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Oui; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Non; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM3; Degré de protection (NEMA): 2; Indice de protection contre les chocs (IK): IK07; Protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24: Oui; Convient pour l'éclairage d'urgence: Oui; Avec détecteur de mouvement: Non; Avec détecteur crépusculaire: Non; Revêtement des luminaires à isolation thermique: Non; Avec grilles d'aération: Non; Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s; Régulation constante du flux lumineux: Non; Groupe de risque photobiologique selon EN 62471: RGO; Température de couleur réglable: Niveaux; Commande via Bluetooth: Non; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Appareil de commande échangeable: Oui; Puissance de lampe acceptée en w: 47; Source lumineuse: LED interchangeable; Alimentation de secours intégrée: Non; Variation DALI-2: Oui; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée de vie L70/B50 à 25°C: 150000; Durée de vie L90/B10 à 25°C: 50000; soutien BEG: pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: C; Émission de lumière: Direct; Type de câblage: Convient pour câblage traversant; Réglage des lumens: Non; Angle de rayonnement ajustable: Non; Répartition lumineuse: Symétrique; Protection de la surface du boîtier: Revêtu par poudre; Finition du paralume: Sans; Élément de distribution de lumière: Sans; Angle de faisceau: Faisceau très extensif >80°; Type de connexion: Autre  
Largeur: 150mm