

**DOTLUX Luminaire suspendu à LED STYLEfree 50W 4000K**

Numero d'ordre: 4310-040050

- Luminaire suspendu stylé et élégant avec une répartition de la lumière sans éblouissement grâce à un double réflecteur spécial UGR < 6
- La technologie IA crée une plus belle sensation d'espace pour un travail agréable
- SEAMLESS-CONNECT permet le montage en bandeau lumineux avec max. 10 luminaires de bureau STYLEfree avec une seule alimentation électrique
- Bloc d'alimentation intégré dans le luminaire, raccordement via un baldaquin en fonte d'aluminium de haute qualité avec borne de raccordement rapide
- Meilleur rendu des contrastes avec un bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (3-Step MacAdam Binning)
- Boîtier en aluminium blanc (RAL9003)

Consommation en watts: 50; Flux lumineux net en lumen: 6500; Lumen par watt: 130; Angle de rayonnement: 50°/120°; Indice de protection (IP): IP20; Luminous color: blanc; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; IK degré de protection: IK06; Lumen par watt: 130; Classe de protection: I; Type de tension: AC; Couleur du boîtier: blanc; Convient pour l'éclairage de secours: Oui; Sans éblouissement: Valeur UGR < 6; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Plage de tension d'entrée: 100-240 V AC; Garantie en années: 5; Longueur de la corde: 1500; similaire Couleur RAL: 9003; Gradation sans gradateur: Non; Plage de tension d'entrée luminaire: 100-240 V AC; Assortiment: Highline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: EC001743; Avec ampoule: Oui; Montage en ligne continue possible: Oui; Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19): Oui; Douille: -; Matériau de la verrine: Plastique mat/satiné; Appareillage: Driver LED courant constant; Appareillage fourni: Oui; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Pas de variation: Oui; Élément de distribution de lumière: Diffuseur; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM3; Degré de protection (NEMA): -; Indice de protection contre les chocs (IK): IK06; Protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24: Oui; Convient pour l'éclairage d'urgence: Oui; Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11: 550 °C - 30 s; Régulation constante du flux lumineux: Oui; Type de câblage: Terminaison; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Composantes directes/indirectes réglables séparément: Non; Appareil de commande échangeable: Oui; Puissance de lampe acceptée en w: -; Source lumineuse: LED interchangeable; Suspension fournie: Oui; Alimentation de secours intégrée: Non; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; soutien BEG: pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: E; Température de couleur réglable: Non; Réglage des lumens: Non; Angle de rayonnement ajustable: Non; Finition du paralume: Mat; Répartition lumineuse: Symétrique; Émission de lumière: Direct/indirect; Réflecteur: Mat; Type de connexion: Autre

Largeur: 38mm