DOTLUX Panneau LED FLATeco 595x595 max. 40W 4000K UGR<19

Numero d'ordre: 3665-240120

- Luminaire LED encastré avec cache microprismatique CDP Nano
- Excellent rapport qualité/prix
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre
- Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante
- Cadre blanc et câble de raccordement avec connecteur
- LED certifiées LM80

Niveaux de puissance :
40W @ 1050 mA
36W @ 950 mA
27W @ 700 mA
20W @ 500 mA
14W @ 350 mA

Consommation en watts: max. 40; Flux lumineux net en lumen: max. 4000; Lumen par watt: 100; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): IP20; Luminous color: blanc; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK02; Lumen par watt: 100; Classe de protection: III; Couleur du boîtier: blanc; Sans éblouissement: Valeur UGR < 19; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Garantie en années: 3; Assortiment: Ecoline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Matériau de la verrine: Plastique mat/satiné; Pas de variation: Oui; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Indice de protection contre les chocs (IK): IK02; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -; Température de couleur réglable: Non
Largeur: 595mm