

DOTLUX Panneau LED FLATeco 620x620 max. 40W 4000K UGR<19

Numero d'ordre: 3616-340120-B-Ware

- Luminaire encastré à LED avec couverture microprismatique CDP Nano
- Un excellent rapport qualité-prix
- Distribution de la lumière sans reflet, homogène et sans ombre.
- Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante.
- Cadre blanc et câble de connexion avec connecteur à fiche
- LEDs certifiées LMB

Niveaux de puissance:

- 40W @ 1050 mA
- 36W @ 950 mA
- 27W @ 700 mA
- 20W @ 500 mA
- 14W @ 350 mA

Ce produit n'est pas compatible avec notre cadre de montage 2039.

Consommation en watts: max. 40; Flux lumineux net en lumen: max. 4000; Lumen par watt: 100; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): IP20; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK02; Lumen par watt: 100; Classe de protection: III; Couleur du boîtier: blanc; Sans éblouissement: Valeur UGR < 19; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Garantie en années: 0; Assortiment: Ecoline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: ECOL2892; Indice de protection contre les chocs (IK): IK02; Durée d'impulsion en µs: 0; Protection de la surface du boîtier: Revêtu par poudre
Largeur: 620mm