

**DOTLUX Panneau LED FLATtvice 1200x300mm 40W UGR<19 4000K DALI dimmable**

Numero d'ordre: 5199-040110

- Luminaire suspendu ultra-plat avec un boîtier profilé stable et élégant
- Aspect élégant grâce au design sans vis et à l'élégante suspension par câble en Y
- Installation rapide grâce au boîtier de plafond magnétique
- Distribution lumineuse directe et indirecte dans un rapport 70% DOWN / 30% UP
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres / surface supérieure lisse UGR<19

Consommation en watts: 40; Flux lumineux net en lumen: 4200; Lumen par watt: 105; Angle de rayonnement: 110°; Indice de protection (IP): IP20; Luminous color: blanc; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; Courant d'appel en A: 0; Lumen par watt: 105; Classe de protection: I; Couleur du boîtier: blanc; Sans éblouissement: Valeur UGR < 19; Cycles de fonctionnement: > 100.000; similaire Couleur RAL: 9003; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: ECO02892; Matériau de la verrine: Plastique mat/satiné; Variation avec bouton-poussoir: Oui; Pas de variation: Non; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Variation DALI-2: Oui; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: E; Température de couleur réglable: Non  
Largeur: 300mm