

DOTLUX Panneau LED FLATugr 1195x295mm 38W UGR<19 COLORselect

Numero d'ordre: 1809-3FW090

- Cadre blanc et câble de raccordement avec connecteur
- UGR < 19 adapté aux postes de travail sur écran
- 3-Step MacAdam Binning - température de couleur constante de tous les luminaires
- Le nombre élevé de LED faiblement alimentées garantit une longue durée de vie des LED et, par conséquent, de faibles coûts d'entretien !

Consommation en watts: 38; Flux lumineux net en lumen: max. 3420; Lumen par watt: 100; Angle de rayonnement: 90°; Indice de protection (IP): IP20; Luminous color: multicolore; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000/4000/5700; Indice de rendu de couleur: CRI > 92; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK02; Lumen par watt: 100; Classe de protection: III; Couleur du boîtier: blanc; Sans éblouissement: Valeur UGR < 19; Cycles de fonctionnement: > 100.000; similaire Couleur RAL: 9016; HCL-Ready: Oui; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: E0002892; Matériau de la verrine: Plastique mat/satiné; Variation en fonction de la commande: Oui; Pas de variation: Oui; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Indice de protection contre les chocs (IK): IK02; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: F; Température de couleur réglable: Non
Largeur: 295mm