DOTLUX Panneau LED FLATugr 620x620mm 40W 4000K UGR<19 Cadre blanc (livraison sans alimentation)

Numero d'ordre: 1808-140120

Le

- diffuseur microprismatique permet une distribution de la lumière sans éblouissement, homogène et sans ombre
- Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement (= UGR<19 pour les postes de travail VDU)
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (binning MacAdam à 3 niveaux) Le
- nombre élevé de LED à faible courant garantit une longue durée de vie des LED et, par conséquent, de faibles coûts de maintenance !
- Cadre et câble de raccordement avec connecteur à fiche
- blancs et revêtus par poudre

Consommation en watts: 30/40; Flux lumineux net en lumen: 3200/3900; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): IP40; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 83; Sans éblouissement: Valeur UGR < 19; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Garantie en années: 7; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: E0002892; Variation 1-10V: Oui; Variation DALI: Oui; Variation DMX: Oui; Variation LineSwitch: Oui; Variation système propriétaire constructeur: Oui; Variation modulation de tension secteur: Oui; Variation par coupure de fin de phase: Oui; Variation programmable: Oui; Variation RF: Oui; Variation Zigbee: Oui; Variation avec bouton-poussoir: Oui; Variation en fonction de la commande: Oui; Variation DALI-2: Oui; Variation par coupure de début de phase: Oui
Largeur: 620mm