

DOTLUX Panneau LED encastrable SQUAREeco IP20 16W 3000K 175x175mm Bundle 5 pièces

Numero d'ordre: 600097

- Design plat avec bloc d'alimentation intégré permettant une utilisation même dans des endroits difficiles à installer
- Technologie de rétroéclairage avec platine à noyau en aluminium robuste et bonne gestion de la chaleur
- La large rainure du boîtier recouvre une ouverture de montage mal découpée
- Des clips métalliques recouverts de plastique assurent une fixation sûre
- Lot de 5

Flux lumineux net en lumen: 1280; Consommation en watts: 16; Lumen par watt: 80; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): IP20; Luminous color: blanc; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ de 20.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,7; Lumen par watt: 80; Classe de protection: II; Type de tension: AC; Couleur du boîtier: blanc; Cycles de fonctionnement: > 40.000; Ouverture de montage largeur en mm: 150; Ouverture de montage diamètre en mm: 140-150; Ouverture de montage longueur en mm: 150; Garantie en années: 2; Assortiment: Ecoline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: ECO01744; Matériau de la verrine: Plastique opalin; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Oui; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -; Température de couleur réglable: Non
Largeur: 175mm