DOTLUX Panneau LED encastrable SQUAREeco IP20 16W 4000K 175x175mm

Numero d'ordre: 5094-040120

- Design plat avec bloc d'alimentation intégré permettant une utilisation même dans des endroits difficiles à installer
- Technologie de rétroéclairage avec platine à noyau en aluminium robuste et bonne gestion de la chaleur
- La large rainure du boîtier recouvre une ouverture de montage mal découpée
- Des clips métalliques recouverts de plastique assurent un maintien sûr

Consommation en watts: 16; Flux lumineux net en lumen: 1280; Lumen par watt: 80; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): IP20; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,7; Courant d'appel en A: 0; Lumen par watt: 80; Classe de protection: II; Type de tension: AC; Couleur du boîtier: blanc; Cycles de fonctionnement: > 40.000; Ouverture de montage largeur en mm: 150; Ouverture de montage diamètre en mm: 140-150; Ouverture de montage longueur en mm: 150; Garantie en années: 2; Courant nominal: 0,07; Assortiment: Ecoline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; Source lumineuse LED-Lifetime L70/B50 à 25°C: 35000; ETIM Gruppen-ID: EC001744; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Oui; Durée de vie L70/B50 à 25°C: 35000; Durée d'impulsion en µs: 0
Largeur: 175mm