DOTLUX Panneau LED encastrable SQUAREip54 225x225mm IP54 18W COLORselect

Numero d'ordre: 5134-0FW100

\"*COLORselect*\": 3 couleurs de lumière dans un seul luminaire. La couleur de lumière appropriée peut être réglée pour de nombreux environnements d'application.

- Le design extra-plat permet une utilisation même dans des endroits difficiles à installer.
- Des pinces de montage stables assurent un maintien sûr
- Design du boîtier protégé contre les projections d'eau
- Remplacement rapide des blocs d'alimentation grâce à des connecteurs verrouillables
- Design du boîtier protégé contre les projections d'eau (IP54)
- Sensation de couleur naturelle grâce à un indice CRI >92 très élevé

Consommation en watts: 18; Flux lumineux net en lumen: max. 1800; Lumen par watt: max. 100; Angle de rayonnement: 100°; Indice de protection (IP): autres IP54 à l`avant / IP20 à l`arrière; Luminous color: multicolore; Température de couleur en Kelvin: 3000/4000/5700; Indice de rendu de couleur: CRI > 92; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: -; Lumen par watt: max. 100; Classe de protection: II; Type de tension: DC; Couleur du boîtier: blanc; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Ouverture de montage largeur en mm: 215; Ouverture de montage diamètre en mm: 205-215; Ouverture de montage longueur en mm: 215; Garantie en années: 3; Convient pour montage encastré: Oui; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: EC001744; Avec ampoule: Oui; montage mural: Oui; Adapté à un montage au plafond: Oui; Douille: -; Matériau de la verrine: Plastique opalin; Appareillage: -; Appareillage fourni: Non; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Oui; Variation DALI: Oui; Variation Zigbee: Oui; Variation en fonction de la commande: Oui; Pas de variation: Oui; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Degré de protection (NEMA): -; Indice de protection contre les chocs (IK): -; Avec détecteur de mouvement: Non; Avec détecteur crépusculaire: Non; Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11: -; Température de couleur réglable: Niveaux; Réflecteur: -; Convient pour système de cable basse tension: Non; Adapté à un montage par serrage: Oui; Adapté à un montage sur rail: Non; Adapté à un montage sur palier/au sol: Non; Adapté à un montage sur traverse: Non; Réglabilité: -; Alimentation de secours intégrée: Non; Traitement de la surface: -; Variation DALI-2: Oui; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; LED-Betriebsstrom in mA: 500; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: G; Angle de rayonnement ajustable: Non; Angle de faisceau: Faisceau très extensif >80°
Largeur: 225mm