DOTLUX Pilote non dimmable 3W Convient uniquement à l'art. n° : 2775

Numero d'ordre: 2995

- Design de luminaire anti-éblouissant spécialement conçu pour les hôtels et la restauration
- Pilote et module remplaçables individuellement avec un connecteur rapide verrouillable
- Composants de système modulaires faciles à entretenir
- Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI extra élevé > 92

Consommation en watts: 3; Indice de protection (IP): IP20; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Courant de sortie en A: 0,08; Courant d'appel en A: 0; Classe de protection: II; Convient pour l'éclairage de secours: Oui; Tension de sortie: 32 DC; Plage de tension d'entrée: 180-250 V AC; Garantie en années: 3; Convient pour l'alimentation de secours: -; Plage de tension d'entrée luminaire: 180-250 V AC; ETIM Gruppen-ID: EC002710; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Pas de variation: Oui; Convient pour l'éclairage d'urgence: Oui; Modèle: -; Convient pour utilisation à l'extérieur: Non; Boîtier: Boîtier en plastique; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement
Largeur: 38mm