DOTLUX Projecteur à LED HLFplus 800W 5000K 1-10V dimmable 15° Angle de rayonnement B-Ware

Numero d'ordre: 4872-050015-B-Ware

Le projecteur compact haute puissance HLFplus est idéal pour les terrains de sport et de football, les grands parkings, les éclairages de chantier et de grue, etc.

- Possibilités d'utilisation extrêmement flexibles grâce aux différents angles de rayonnement (10°, 15°, 30°, 45°, 60°,100°x38°)
- Excellente répartition de la lumière avec des valeurs ULR minimales et de faibles pertes de diffusion de la lumière grâce à l'angle de rayonnement asymétrique 100°x38°.
- Fonctionnement sûr en extérieur grâce au boîtier à revêtement par poudre avec protection IP élevée (IP66) et couvercle en verre véritable
- Sécurité de fonctionnement très élevée grâce à la Multi Driver Technology intégrée : chaque projecteur dispose de plusieurs alimentations électriques indépendantes avec protection contre les surtensions 10KV intégrée et avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>80.000h
- Etriers ajustables pour un montage suspendu, vertical ou mural inclus
- Disponible sur demande avec fonction de gradation (RADIO/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Ce luminaire ne scintille pas et convient donc également aux enregistrements télévisés haute définition (HD)
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- D'autres couleurs de lumière peuvent être commandées à partir de 1 pièce
- Pas d'accessoires de montage inclus

Consommation en watts: 800; Flux lumineux net en lumen: 96000; Lumen par watt: 120; Angle de rayonnement: 15°; Indice de protection (IP): IP66; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Durée de vie utile: environ 80.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 5000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,92; Courant d'appel en A: 0; Lumen par watt: 120; Convient pour l'éclairage de secours: Oui; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Protection contre la surtension: à 10000 V; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: EC001744; Variation 1-10V: Oui; Convient pour l'éclairage d'urgence: Oui; Durée d'impulsion en µs: 0
Largeur: 631mm