DOTLUX Projecteur à LED HLFsport 1600W 4000K dimmable 115*35° angle de rayonnement

Numero d'ordre: 5448-040115

Le projecteur compact haute performance HLFsport est idéal pour les terrains de sport et de football,

- Le guidage asymétrique optimisé de la lumière permet un jeu sans éblouissement et une protection contre les insectes ULR<0 tout en réduisant le nombre de projecteurs.
- Protection des riverains contre la lumière parasite grâce à la géométrie spéciale des lentilles
- Boîtier en fonte d'aluminium revêtu par poudre, résistant à la corrosion, avec compensation de pression et protection IP/IK élevée (IP66/IK08)
- Dali gradable et donc compatible avec notre récepteur radio art. 5007-1 idéal pour la transformation d'installations existantes
- 7 ans de garantie DOTLUX avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>90.000h
- Très grande sécurité de fonctionnement avec protection contre les surtensions 20kV intégrée
- Ce luminaire ne scintille pas et convient donc également aux enregistrements télévisés haute définition (HD)
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

- D'autres couleurs de lumière peuvent être commandées à partir de 1 pièce.
- Le projecteur peut également être gradué via DMX. Il doit cependant être indiqué lors de la commande.

Flux lumineux net en lumen: 242380; Lumen par watt: 151; Consommation en watts: 1600; Indice de protection (IP): IP66; Luminous color: blanc; Tension d'entrée: 200 - 420V AC; Durée de vie utile: enviro. ca. 90.000 h à 25° C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 70; Lumen par watt: 151; Classe de protection: I; Couleur du boîtier: noir; Cycles de fonctionnement: >180.000; Protection contre la surtension: 20000; Plage de tension d'entrée:

200-420 VAC

; Garantie en années: 7; Plage de tension d'entrée luminaire:

200-420 VAC

; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: EC001744; Matériau de la verrine: Verre transparent; Variation DALI: Oui; Pas de variation: Non; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Revêtement des luminaires à isolation thermique: Non; soutien BEG: pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: D; Température de couleur réglable: Non
Largeur: 538mm