DOTLUX Projecteur à LED LIGHTSHOWERclean 150W 5000K DALI dimmable

Numero d'ordre: 4869-050090-B-Ware

- répartition optimisée de la lumière grâce à une optique de lentille anti-éblouissement et un contrôle supplémentaire de l'éblouissement du côté du boîtier
- Sans ailettes de refroidissement grâce à un boîtier en aluminium moulé sous pression de très grande taille pour une gestion thermique parfaite.
- s'utilise dans les usines de transformation des aliments (HACCP)
- Couvercle en polycarbonate résistant aux chocs et aux éclats IK10
- Protégé contre les jets d'eau puissants et le nettoyage à haute pression/vapeur (IP66/IP69).
- Conception de produits durables et réparables

Lumen par watt: 140; Consommation en watts: 150; Flux lumineux net en lumen: 21000; Angle de rayonnement: 90°; Indice de protection (IP): autre IP66 / IP69; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 5000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,92; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK10; Lumen par watt: 140; Classe de protection: I; Couleur du boîtier: blanc; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Food-Ready: Oui; Protection contre la surtension: à 6000 V; Plage de tension d'entrée: 100-240 V AC; Garantie en années: 0; Plage de tension d'entrée luminaire: 100-240 V AC; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: EC001744; Variation DALI: Oui; Indice de protection contre les chocs (IK): IK10; Durée d'impulsion en µs: 0