

DOTLUX Spiegelleuchte TRENDosensor 11W 3000/4000/5700K COLORselect

Bestellnummer: 4994-199140

- Modernes, stilvolles Design mit integriertem Sensor mit bedienfreundlicher On/Off-Funktion
 - Maximale Leuchtfläche ohne sichtbare Verschraubungen
 - EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
 - Montage auf vorhandenen Bohrlöchern möglich durch freie Fläche auf der Grundplatte
 - 2 Kabeleinlässe vorinstalliert (bei Bedarf können individuelle Einlässe in die Aluminiumbasis gebohrt werden)
 - Stellen Sie Ihre gewünschte Lichtfarbe einfach selbst ein, eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect
 - Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
-
- Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung
 - folgende Werte sind stufenweise einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 6m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer

Leistungsaufnahme in Watt: 11; Lichtstrom netto in Lumen: max. 1200; Lumen pro Watt: 110; Abstrahlwinkel: 140°; Schutzart (IP): IP44; Lichtfarbe: mehrfarbig; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5700; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,7; Einschaltstrom in A: 0; IK Schutzgrad: IK08; Lumen pro Watt: 110; Schutzklasse: I; Gehäusefarbe: mehrfarbig; Schaltzyklen: > 100.000; Eingangsspannungsbereich: 220-240 V AC; Garantie in Jahren: 5; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 220-240 V AC; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: ECO02892; Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff matt/satiniert; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellerspezifisch: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Nein; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Nein; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein; Ohne Dimmfunktion: Ja; Schlagfestigkeit: IK08; Farbtemperatur einstellbar: Stufen; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt: Nein; Dimmung GPRS: Nein; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Nein; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: E
Breite: 85mm