DOTLUX Testeur TRUEcolor

Numero d'ordre: 4516-1

Enthousiasmez vos clients sur place avec des couleurs vives et contrastées. Avec la technologie TRUE-COLOR de DOTLUX, vous mettez les produits en scène de manière simple et authentique.

Indice de protection (IP): autre; Température de couleur en Kelvin: 3000/4000/5700; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; Classe de protection: sans; Type de tension: DC; L80/B10: 0; Gradation sans gradateur: Non; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: -; Durée de vie L80/B10 à 25°C: 0; Durée de vie L80/B20 à 25°C: 0; ETIM Gruppen-ID: EC000996; Pas de variation: Oui; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Type de connexion: Câble; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Flexible: Nein; Adapté aux feux de circulation: Non; Appareil externe requis: Oui; Adapté à une tension constante: Oui; Adapté à l'éclairage général: Oui; Adapté à un courant constant: Non; Adapté au trafic ferroviaire: Non; Adapté aux panneaux de signalisation: Non; Adapté aux dispositifs de signalisation à message variable: Non; Durée de vie L90/B10 à 25°C: 0; couleur de lumière selon EN 12464-1: blanc neutre 3300 à 5300 K; Durée de vie L90/B50 à 25°C: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; LED-Betriebsstrom in mA: 300; Forme: Rectangulaire; Groupe de risque photobiologique selon EN 62471: Autre; Couleur: Blanc