

DOTLUX Tracklight à LED FLEXAtrack max.32W POWERselect & COLORselect 100° blanc

Numero d'ordre: 5772-099100

- Équipé de LED Epistar2835 innovantes
- Un tracklight - de nombreuses nouvelles caractéristiques grâce à POWERselect et COLORselect, réglables chacun sur 3 niveaux différents
- Compatible avec EUTRAC et presque tous les autres rails triphasés
- Le bloc d'alimentation intégré dans l'adaptateur de rail permet une longue durée de vie grâce au découplage thermique.
- La fonction d'orientation et de rotation permet un éclairage flexible
- Dissipateur de chaleur passif en aluminium moulé sous pression très efficace
- Distribution uniforme de la lumière grâce au diffuseur spécial
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- Remplacement facile grâce à la taille standard

Lumen par watt: 129/128/124; Consommation en watts: 22/27/32; Flux lumineux net en lumen: 2700/3200/3710; Angle de rayonnement: 340°/90°; Indice de protection (IP): IP20; Luminous color: multicolore; Tension d'entrée: 186 - 240 AC/DC; Durée de vie utile: environ 60.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000/4000/5700; Indice de rendu de couleur: CRI > 92; Power Factor (facteur de puissance): 0,97; IK degré de protection: IK05; Lumen par watt: 129/128/124; Classe de protection: II; Type de tension: AC/DC; Couleur du boîtier: blanc; Cycles de fonctionnement: > 120.000; Ouverture de montage largeur en mm: 0; Ouverture de montage diamètre en mm: 0; Ouverture de montage longueur en mm: 201; Plage de tension d'entrée: 186-240; L80/B10: 50000; Courant nominal: 0,16; similaire Couleur RAL: 9016; Convient pour un montage en surface: Non; Convient pour montage encastré: Non; Gradation sans gradateur: Non; Plage de tension d'entrée lumineuse: 186-240; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; Durée de vie L80/B10 à 25°C: 50000; Source lumineuse LED-Lifetime L70/B50 à 25°C: 75000; ETIM Gruppen-ID: EC001744; Avec ampoule: Oui; montage mural: Non; Adapté à une suspension: Non; Adapté à un montage au plafond: Non; Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19): Non; Nombre de lampes/modules: 0; Douille: -; Appareillage: -; Appareillage fourni: Oui; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Oui; Élément de distribution de lumière: Diffuseur; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Émission de lumière: -; Degré de protection (NEMA): 1; Indice de protection contre les chocs (IK): IK05; Protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24: Oui; Avec détecteur de mouvement: Non; Avec détecteur crépusculaire: Non; Revêtement des luminaires à isolation thermique: Oui; Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11: 750 °C - 30 s; Régulation constante du flux lumineux: Oui; Type de câblage: Câblage traversant inclus; Type de connexion: Adaptateur pour rails; Groupe de risque photobiologique selon EN 62471: RG1; Température de couleur réglable: Niveaux; Réglage des lumens: Niveaux; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Convient pour système de cable basse tension: Non; Adapté à un montage par serrage: Non; Adapté à un montage sur rail: Oui; Adapté à un montage sur palier/au sol: Non; Adapté à un montage sur traverse: Non; Appareil de commande échangeable: Oui; Puissance de lampe acceptée en w: 33; Source lumineuse: LED non interchangeable; Alimentation de secours intégrée: Non; Surface brossée: Non; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée de vie L70/B50 à 25°C: 75000; soutien BEG: pertinent en Allemagne uniquement; LED-Betriebsstrom in mA: 800; Dreh- /Schwenkbar: 350° / 90; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: F; Répartition lumineuse: Symétrique; Angle de rayonnement ajustable: Continu; Réglabilité: Rotatif et orientable; Traitement de la surface: Revêtu par poudre; Réflecteur: Autre; Angle de faisceau: Faisceau très extensif >80°; Matériau de la verrine: Autre
Largeur: 108mm