DOTLUX Wechselmodul QUICK-FIXadapt 29W 4000K

Bestellnummer: 6161-040170

- universelles LED-Leuchtmodul für den einfachen und schnellen Wechsel von allen konventionellen Leuchtmitteln in Decken- und Wandleuchten
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich
- volle Flexibilität durch externes Netzteil (Netzteil muss separat bestellt werden)
- mit dem passenden Netzteil 5068-1 ist das QUICKFIX-adapt bis zu 700mA einstellbar.
- Innendurchmesser 25cm
- Außendurchmesser 30cm

Leistungsaufnahme und netto Lichtstrom des Moduls mit unterschiedlichen Betriebsströmen:

- 12W@ 300mA = 2220lm = 185lm/W
- 14W@ 350mA = 2570lm = 184lm/W
- 16W@ 400mA = 2925lm = 183lm/W
- 18W@ 450mA = 3290lm = 183lm/W
- 23W@ 550mA = 3930lm = 171lm/W
- 25W@ 600mA = 4140lm = 166lm/W
- 27W@ 650mA = 4600lm = 170lm/W
- 29W@ 700mA = 4850lm = 167lm/W

Leistungsaufnahme in Watt: 29; Lichtstrom netto in Lumen: 4850; Lumen pro Watt: 167; Abstrahlwinkel: 170°; Schutzart (IP): IP20; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Lumen pro Watt: 167; Garantie in Jahren: 2; Externes Betriebsgerät erforderlich: Ja; LED-Betriebsstrom in mA: 700; Form: Rund
Durchmesser: 300mm