

DOTLUX luminaire apparent à LED PANELbig 400x400mm 32W COLORselect

Numero d'ordre: 4468-0FW120-B-Ware

- Un seul numéro d'article - trois couleurs de lumière réglables via COLORselect
- Installation encore plus rapide grâce à une plaque de base spécialement conçue avec bloc d'alimentation prémonté
- Boîtier métallique solide, revêtu par poudre Surface

lumineuse

- plus grande grâce à un cadre plus fin
- Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement Raccordement via une borne à connexion rapide
- Convient pour HCL (bloc d'

alimentation

- et unité de commande
- HCL
- requis)

Flux lumineux net en lumen: max. 2500; Consommation en watts: max. 32; Consommation (kWh/1000h): max. 32; Lumen par watt: 78; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): IP40; Luminous color: multicolore; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000/4000/5700; Bloc d'alimentation: Séparément, ci-joint; Indice de rendu de couleur: CRI > 92; Power Factor (facteur de puissance): 0,95; Particularité: Sans scintillement; Lumen par watt: 78; Classe de protection: II; Type de tension: AC; Couleur du boîtier: blanc; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Food-Ready: Oui; Plage de tension d'entrée: 220-240 V AC; Garantie en années: 0; Matériau du boîtier: Aluminium; L/B valeur: L80/B10; Plage de tension d'entrée luminaire: 220-240 V AC; Assortiment: Highline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Oui; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Aspect de la couverture: givré; Longueur de câble: 30 cm