

DOTLUX luminaire apparent à LED PANELbig 600x600mm 38W COLORselect avec fiche 4 pôles pour HCL

Numero d'ordre: 3402-1FW120-B-Ware

- Un numéro d'article - trois couleurs de lumière réglables avec COLORselect
- Installation encore plus rapide grâce à une plaque de base spécialement conçue avec une unité d'alimentation pré-montée.
- Boîtier en métal solide, revêtu de poudre
- Surface lumineuse plus grande grâce à un cadre plus fin
- Travail sans fatigue grâce à une lumière sans vacillement
- Connexion via une borne à connexion rapide
- Convient aux HCL (unité d'alimentation et unité de contrôle des HCL requises).

Consommation en watts: max. 38; Consommation (kWh/1000h): max. 38; Flux lumineux net en lumen: max. 3180; Lumen par watt: 84; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): IP40; Luminous color: multicolore; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000/4000/5700; Bloc d'alimentation: Séparément, ci-joint; Indice de rendu de couleur: CRI > 92; Power Factor (facteur de puissance): 0,97; Courant d'appel en A: 0; Particularité: Sans scintillement; Lumen par watt: 84; Classe de protection: II; Type de tension: AC; Couleur du boîtier: blanc; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Food-Ready: Oui; Garantie en années: 0; Matériau du boîtier: Aluminium; L/B valeur: L70/B50; Courant nominal: 0,95; ETIM Gruppen-ID: E0002892; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Oui; Température de couleur réglable: Niveaux; Commande via Bluetooth: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Appareil de commande échangeable: Oui; Alimentation de secours intégrée: Non; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; Aspect de la couverture: givré; Réglage des lumens: Non; Angle de rayonnement ajustable: Non; Protection de la surface du boîtier: Autre
Largeur: 600mm