DOTLUX luminaire miroir TRENDOsensor 11W 3000/4000/5700K COLORselect

Numero d'ordre: 4994-0FW140-B-Ware

- Design moderne et élégant avec capteur intégré et fonction marche/arrêt facile à utiliser
- Surface d'éclairage maximale sans vissage visible
- Plate-forme EASYbase permettant un montage simple et rapide
- montage possible sur des trous de forage existants grâce à la surface libre sur la plaque de base
- 2 entrées de câbles préinstallées (si nécessaire, des entrées individuelles peuvent être percées dans la base en aluminium)
- Réglez simplement vous-même la couleur de lumière souhaitée, un numéro d'article - trois couleurs de lumière grâce à COLORselect
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

- Capteur avec fonction on/off et détection de la lumière du jour
- Les valeurs suivantes sont réglables par paliers :

  - Plage de portée (jusqu'à 6m)
  - Capteur de lumière du jour
  - Durée d'éclairage

Consommation en watts: 11; Consommation (kWh/1000h): 11; Flux lumineux net en lumen: max. 1200; Angle de rayonnement: 140°; Indice de protection (IP): IP44; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000/4000/5700; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,7; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK08; Particularité: Sans scintillement; Classe de protection: I; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Matériau de la couverture: Polycarbonate PC; Plage de tension d'entrée: 220-240 V AC; Garantie en années: 0; Matériau du boîtier: Polycarbonate; L/B valeur: L70/B50; Plage de tension d'entrée luminaire: 220-240 V AC; Assortiment: Proline; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Oui; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Indice de protection contre les chocs (IK): IK08; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée d'impulsion en µs: 0
Largeur: 85mm