

**Driver externe Circleugr-dim 350mA 15W non dimmable**

Numero d'ordre: 4687

- Pilote externe pour DOTLUX CIRCLEugr
- Ne peut pas être dimmé
- 350mA 15W

Consommation en watts: 15; Consommation (kWh/1000h): 15; Indice de protection (IP): IP20; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Courant de sortie en A: 0,35; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; Courant d'appel en A: 0; Particularité: Sans scintillement; Tc température en °C: 90; Classe de protection: II; Tension de sortie: 25 - 40 DC; Garantie en années: 3; Matériau du boîtier: Plastique; ETIM Gruppen-ID: EC002710; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Pas de variation: Oui; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; Longueur de câble: 10 cm; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement  
Largeur: 34mm