LED-Feuchtraumleuchte MISTRALxtreme 1500mm 60W 5000K IP66

Bestellnummer: 3109-150120-B-Ware

<?xml:namespace prefix="o" />

+ Gehäuse komplett aus Aluminium und Glas, dadurch extrem witterungsbeständig und für den Außenbereich geeignet
+ Werkseitige 5-polige Durchverdrahtung ermöglicht eine schnelle Montage
+ Mikroprismatisches ESG-Glas für blendfreie Lichtverteilung (UGR < 19)
+ Montagezubehör mitgeliefert (Decken-/Wand- oder abgehängte Montage)
+ Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar – vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden
+ Metall-Kabelverschraubung und Metall-Abdeckung beiliegend
+ Schlagfestigkeit IK08
+ Geeignet für Zentralbatterie

Leistungsaufnahme in Watt: 60; Verbrauch (kWh/1000h): 60; Lichtstrom netto in Lumen: 7800; Abstrahlwinkel: 120°; Schutzart (IP): IP66; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 5000; Netzteil: Integriert; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; IK Schutzgrad: IK08; Notlichttauglich: Ja; Notlichtkomponente integriert: -; Brandschutz "D": Ja; Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich; Durchverdrahtungsfähig: Ja; Schaltzyklen: > 80.000; Material der Abdeckung: ESG-Sicherheitsglas; Eingangsspannungsbereich: 220-240 V AC; Garantie in Jahren: 0; Werkstoff des Gehäuses: Aluminium; Notstromtauglich: -; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 220-240 V AC; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellerspezifisch: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Nein; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Nein; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein; Ohne Dimmfunktion: Ja; Schlagfestigkeit: IK08; Geeignet für Notlicht: Ja; Notstromversorgung integriert: Ja; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt: Nein; Dimmung GPRS: Nein; Optik der Abdeckung: satiniert
Breite: 112mm