Lichtmanagementsystem Controller plus Bluetooth DT8 (ohne Verbindungskabel)

Bestellnummer: 5109

- HCL-Steuergerät zur Ansteuerung von Leuchten mit HCL-Farblichtsteuerung auf Basis DALI
- Automatische Steuerung von Farbtemperatur und Helligkeit über frei programmierbare Lichtkurve
- Automatische Ein- und Ausschaltzeiten des Lichtes
- Simulation des Tagesverlaufes der Sonne
- Programmierung über Lumobi App
- Funktioniert nur in Verbindung mit Clockmodul (Art-Nr. 5110) oder Touchpanel (Art-Nr. 5111)
- Optional kann ein Bewegungs- und Helligkeitssensor (Art-Nr. 5112) eingebunden werden
- Für bis zu 32 Leuchten

Schutzart (IP): IP20; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 70°C; Einschaltstrom in A: 0; Tc Temperatur in °C: 70; Schaltzyklen: > 100.000; ETIM Gruppen-ID: EC002710; Ohne Dimmfunktion: Nein; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Nein
Breite: 30mm