

Lichtmanagementsystem LED-Netzteil 38Watt 350mA CASAMBI dimmbar

Bestellnummer: 4941-350

- Unabhängiger dimmbarer Zweikanal CASAMBI LED-Treiber
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 127 Knoten auf
- Dimmbereich von 1 – 100% mit Amplitudendimmung
- Geeignet für DC Eingangsspannung und Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
- Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung
- Tunable White Anwendungen

Schutzart (IP): IP20; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 100.000 h bei 25°C; Ausgangsstrom in A: 0,35; Mindestlast in Watt: 7; Leistung Netzteil: 38 W; Einschaltstrom in A: 26,4; Tc Temperatur in °C: 75; Ausgangsspannung: 20 - 50 DC; Eingangsspannungsbereich: 198-264 V AC; Werkstoff des Gehäuses: Polycarbonat PC; Stand-by Verluste: < 0,37 W; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 198-264 V AC; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: ECO02710; Ohne Dimmfunktion: Nein; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein; Pulsdauer in µs: 224; Kabellänge: 20 cm; BEG Förderung: Nein
Breite: 70mm Durchmesser: 75mm