

**Lichtmanagementsystem LED-Netzteil 38Watt 700mA CASAMBI dimmbar**

Bestellnummer: 4941-700

- Unabhängiger dimmbarer Zweikanal CASAMBI LED-Treiber
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 127 Knoten auf
- Dimmbereich von 1 – 100% mit Amplitudendimmung
- Geeignet für DC Eingangsspannung und Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
- Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung
- Tunable White Anwendungen

Schutzart (IP): IP20; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 100.000 h bei 25°C; Ausgangsstrom in A: 0,7; Einschaltstrom in A: 26,4; Tc Temperatur in °C: 75; Ausgangsspannung: 20 - 50 DC; Eingangsspannungsbereich: 198-264 V AC; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 198-264 V AC; ETIM Gruppen-ID: EC002710; Ohne Dimmfunktion: Nein; Pulsdauer in µs: 224; BEG Förderung: Nein  
Breite: 70mm Durchmesser: 75mm