

Système de gestion de l'éclairage Bloc d'alimentation LED 38Watt 500mA DALI DT8 dimmable

Numero d'ordre: 4934-500

- Pilote de LED DALI DT8 indépendant à deux canaux de gradation
- Plage de gradation de 1 à 100 % avec gradation d'amplitude
- Convient à la tension d'entrée DC et aux installations d'éclairage de secours selon EN50172
- Décharge de traction avec possibilité de câblage traversant
- colourSWITCH réglage de la température de couleur par bouton-poussoir
- Applications Tunable White

Indice de protection (IP): IP20; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Durée de vie utile: environ 100.000 h à 25°C; Courant de sortie en A: 0,5; Courant d'appel en A: 26,4; Tc température en °C: 75; Tension de sortie: 20 - 50 DC; Plage de tension d'entrée: 198-264 V AC; Plage de tension d'entrée luminaire: 198-264 V AC; ETIM Gruppen-ID: EC002710; Variation DALI: Oui; Pas de variation: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Durée d'impulsion en µs: 224; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement Largeur: 70mm