ARTICLE NO. 5039

DOTLUX Bloc d'alimentation LED ZIGBEE 3.0 3-38Watt 300-1050mA 10-54V dimmable



page de l'article

- Le bloc d'alimentation sans scintillement est dimmable via ZIGBEE.
- Avec la technologie à courant constant (CC), il convient aux luminaires à courant constant
- Les luminaires à courant constant raccordés peuvent être gradués de 1 % à 100 %.
- Le courant de sortie est réglable :
    - 350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1050mA
- Pour l'intégration dans Philips Hue Bridge, lancer la recherche de nouveaux luminaires dans l'application Hue et n'allumer le pilote qu'après le lancement de la recherche.
- MADE in EU

ARTICLE DE SUCCESSION	-
POIDS EN KG	0.347
CONSOMMATION EN WATTS	3-38

Dimensions

Longueur: 147mm
Largeur: 44mm
Hauteur: 30mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRéE	220 - 240 V AC
COURANT DE SORTIE EN A	0,3-1,05
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
COURANT D'APPEL EN A	0
TC TEMPéRATURE EN °C	80
CLASSE DE PROTECTION	II
TENSION DE SORTIE	10 - 54 DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE	198-264 V AC
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE LUMINAIRE	198-264 V AC
ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
VARIATION ZIGBEE	Oui
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Oui
PAS DE VARIATION	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement