

ARTIKEL NR. 5047

LED-Netzteil CC für QUICK-FIXdc 6-50W 100-1400mA 25-54V DALI dimmbar NFC linear Werkseitig 350mA/1400mA



zur Artikelseite

- DALI-2 zertifizierter LED-Treiber, 1-100 % Dimmbereich
- SELV-Ausgangsschutz für Sicherheit und Flexibilität in Leuchten
- Amplitudendimmung für höchste Qualität der Lichtleistung, entsprechend der IEEE 1789-Empfehlung
- NFC-Technologie für drahtlose Programmierung
- Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanwendungen
- Ideale Lösung für Klasse I und Klasse II

Werkseitige Einstellung des Betriebsstroms 350mA/1400mA

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.24	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
LEISTUNGSAufNAHME IN WATT	6-50	AUSGANGSSTROM IN A	0,1-1,4
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		TC TEMPERATUR IN °C	85
		SCHUTZKLASSE	II
ABMESSUNGEN		ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	1000 V
		AUSGANGSSPANNUNG	25 - 54 DC
Länge: 360mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	198-264 V AC / 176-280 V DC
Breite: 30mm		GARANTIE IN JAHREN	5
Höhe: 21mm		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	198-264 V AC / 176-280 V DC
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
		DIMMUNG 0-10 V	Nein
		DIMMUNG 1-10 V	Nein
		DIMMUNG DALI	Ja
		DIMMUNG DMX	Nein
		DIMMUNG DSI	Nein
		DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
		DIMMUNG LINESWITCH	Nein
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
		DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
		DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein

DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN μS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein